HAUZER | Katalog produktów

Stan: 10.10.2026 | 38 kart w 8 działach

Druk: A4, dwustronnie, odwracanie po długiej krawędzi. 2 strony = 1 kartka.

Katalog stanowi bieżący przegląd kart HAUZER z 10.10.2026. Liczby oznaczają karty, nie sprzedaż ani stan magazynowy. Ceny źródłowe dostawcy nie są ofertą HAUZER. W 13 przypadkach źródło nie określa netto/brutto; jedna cena jest netto + VAT. Wycena HAUZER i termin wymagają indywidualnej oferty.

Dział	Liczba kart
Sygnalizacja ONN	3
Kurtyny świetlne	3
Liniały i odczyty DRO	8
Ostrzałki MRCM	3
Stoły magnetyczne	2
Imadła	3
Maszyny	14
Oświetlenie spożywcze	2

Sygnalizacja ONN

01. M4B-30

Trzy kolory w jednej warstwie. Niewielka obudowa do instalacji z ograniczoną przestrzenią.

Do potwierdzenia / uwagi: M4B-30: strona i wstęp PDF podają IP67, tabela PDF podaje IP65. Stopień ochrony konkretnego wykonania wymaga potwierdzenia. | Tryby świecenia: Ciągłe; miganie czerwone; miganie wszystkich kolorów - zależnie od kodu

Dokumentacja: źródło 1 · źródło 2

02. M4B

Sygnalizator trójkolorowy. Warianty światła ciągłego, migania i brzęczyka.

Do potwierdzenia / uwagi: M4B: strona podaje IP65 i średnicę 72 mm, PDF podaje IP67 i 70 mm. Wersja z brzęczykiem ma IP30. Dobór według pełnego kodu i rysunku wykonania. | Średnice: 50 / 70-72 / 94 mm - zależnie od dokumentu i wykonania | Zasilanie według PDF: 12 lub 24 V DC - opcja do potwierdzenia

Dokumentacja: źródło 1 · źródło 2

03. MP04

Panel z płytą akrylową i elementem aluminiowym. Możliwość wyboru kolorów oraz rozmiaru.

Do potwierdzenia / uwagi: MP04: dane według karty PDF. Wymiary panelu, liczba kolorów i mocowanie zależą od zamawianego wykonania. | Wymiary: Dobierane do wariantu

Dokumentacja: źródło 1 · źródło 2

Kurtyny świetlne

04. F3SJ-E0185P25

Wysokość pola ochronnego: 185 mm

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie rodziny F3SJ-E; długość zależy od wariantu.

Dokumentacja: źródło 1 · źródło 2

05. F3SJ-E0465P25

Wysokość pola ochronnego: 465 mm

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie rodziny F3SJ-E; długość zależy od wariantu.

Dokumentacja: źródło 1 · źródło 2

06. F3SJ-E0705P25

Wysokość pola ochronnego: 705 mm

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie rodziny F3SJ-E; długość zależy od wariantu.

Dokumentacja: źródło 1 · źródło 2

Liniały i odczyty DRO

07. liniał magnetyczny + DRO

System pomiaru przemieszczenia z enkoderem magnetycznym i odczytem 2- lub 3-osiowym. Zakres pomiarowy i konfigurację odczytu dobiera się do instalacji.

Do potwierdzenia / uwagi: Oferta porównawcza - wariant i parametry do weryfikacji | Dane zapisanej oferty Alibaba. Aktualne wykonanie, parametry i kompletacja do weryfikacji przed wyceną. | Odczyt: 2 lub 3 osie - według konfiguracji oferty | Dokładność deklarowana: ±10 / ±15 / ±30 µm dla L < 1 m, w 20°C; zależnie od wariantu

Dokumentacja: źródło 1

08. LCD DRO - zestaw magnetyczny 3 osi

Oferta opisana jako odczyt LCD na trzy osie z magnetycznym pomiarem przemieszczenia. Propozycja do porównania przy kompletowaniu układu pomiarowego.

Do potwierdzenia / uwagi: Oferta porównawcza - wariant i parametry do weryfikacji | Wstępny opis z indeksowanego tytułu oferty. Bezpośrednia karta AliExpress niedostępna; parametry wymagają potwierdzenia.

Dokumentacja: źródło 1 · źródło 2

09. DRO 3 osi - magnetyczne enkodery

Druga propozycja zestawu z odczytem na trzy osie i liniałami magnetycznymi. W tytule oferty wskazano również funkcję odczytu obrotów; jej dostępność trzeba potwierdzić dla wybranego wariantu.

Do potwierdzenia / uwagi: Oferta porównawcza - wariant i parametry do weryfikacji | Wstępny opis z indeksowanego tytułu oferty. Bezpośrednia karta AliExpress niedostępna; parametry wymagają potwierdzenia. | Kompletacja: Wymagane potwierdzenie odczytu, liniałów i przewodów

Dokumentacja: źródło 1 · źródło 2

10. D60 / D100 - zestaw optyczny

Odczyt cyfrowy z liniałami szklanymi do pomiaru położenia. Oferta obejmuje konfiguracje 2- i 3-osiowe. D100 ma wyświetlacz LED; konfiguracja wejścia musi pasować do enkoderów.

Do potwierdzenia / uwagi: Oferta porównawcza - wariant i parametry do weryfikacji | Dane zapisanej oferty Alibaba. Aktualne wykonanie, parametry i kompletacja do weryfikacji przed wyceną.

Dokumentacja: źródło 1

11. WE6800 - odczyt z liniałami optycznymi

Rodzina odczytów cyfrowych oferowana z liniałami szklanymi. Dostępne warianty liczby osi pozwalają dobrać układ do pomiaru położenia w kilku kierunkach.

Do potwierdzenia / uwagi: Oferta porównawcza - wariant i parametry do weryfikacji | Dane zapisanej oferty Alibaba. Aktualne wykonanie, parametry i kompletacja do weryfikacji przed wyceną.

Dokumentacja: źródło 1

12. LCD DRO - 3 liniały optyczne

Oferta opisana jako odczyt LCD na trzy osie z trzema liniałami szklanymi. Przy doborze zestawu trzeba ustalić osobno zakres pomiarowy każdej osi i miejsce na montaż obudowy.

Do potwierdzenia / uwagi: Oferta porównawcza - wariant i parametry do weryfikacji | Wstępny opis z indeksowanego tytułu oferty. Bezpośrednia karta AliExpress niedostępna; parametry wymagają potwierdzenia.

Dokumentacja: źródło 1 · źródło 2

13. SINO SDS2-3VA

3-osiowy odczyt LCD do frezarek, tokarek, wytaczarek i szlifierek. Liniały optyczne oraz ich długości dobieramy osobno.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie producenta; wariant i wyposażenie ustalane w ofercie. | Parametry według instrukcji SDS2-3VA z dokumentacji HAUZER. Strona SINO potwierdza model. Rozdzielczość oraz kompletację liniałów potwierdzamy przy doborze.

Dokumentacja: źródło 1

14. SINO SDS2MS

Odczyt cyfrowy do pomiaru położenia w dwóch osiach, stosowany przy frezarkach, szlifierkach i tokarkach. Zestaw z liniałami wymaga osobnego doboru.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie producenta; wariant i wyposażenie ustalane w ofercie. | Parametry według instrukcji SDS2MS z dokumentacji HAUZER. Strona SINO potwierdza model. Zasilanie i liczbę wejść potwierdzamy z tabliczki urządzenia; instrukcja zawiera różne zakresy. | Liczba osi: 2 - konfiguracja do potwierdzenia

Dokumentacja: źródło 1

Ostrzałki MRCM

15. MR-13A

Kompaktowa ostrzałka do wierteł krętych. Umożliwia odtworzenie krawędzi skrawających i kąta przyłożenia.

Do potwierdzenia / uwagi: Opcje: Ściernica do węglika i dodatkowe tuleje - do uzgodnienia | Kąt wierzchołkowy: 95°(90°)-135° - zapis producenta; wykonanie do potwierdzenia | Zakres opcjonalny: Do Ø 15 mm z odpowiednią tuleją i uchwytem - do uzgodnienia

Dokumentacja: źródło 1

16. MR-X1

Ostrzałka do frezów palcowych o dwóch, trzech i czterech ostrzach. W standardzie ściernica SDC do narzędzi węglikowych.

Do potwierdzenia / uwagi: Opcje: Ściernica CBN do HSS - do uzgodnienia

Dokumentacja: źródło 1

17. MR-6025

Uniwersalna ostrzałka narzędziowa do frezów i noży tokarskich. Zakres pracy zależy od zastosowanych uchwytów i wyposażenia.

Do potwierdzenia / uwagi: Tabela producenta podaje różne moce (3/4 HP i 1 HP) oraz dwa skoki głowicy (150 i 160 mm). Te wartości potwierdzamy dla zamawianego wykonania. | Zasilanie silnika: 380 V - według tabeli producenta; wykonanie do potwierdzenia | Ściernica według tabeli: 150 × 16 × 32 mm; kompletacja do potwierdzenia

Dokumentacja: źródło 1

Stoły magnetyczne

18. stół magnetyczny permanentny

Mocowanie magnetyczne do frezowania i wiercenia. Mechaniczne przełączanie bez zasilania elektrycznego. Dobór wymaga oceny materiału i powierzchni styku.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie przykładowego stołu MRCM; wykonanie do potwierdzenia.

Dokumentacja: źródło 1

19. stół magnetyczny 12×12

Wariant stołu permanentnego prezentowany przez MRCM jako 12×12. Do centrów obróbczych i frezarek; wymiary oraz warunki pracy należy potwierdzić dla konkretnego wykonania.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie producenta; wariant i wyposażenie ustalane w ofercie. | Wymiary: Oznaczenie 12×12 wymaga potwierdzenia wymiarów w mm

Dokumentacja: źródło 1

Imadła

20. CHV - imadło hydrauliczne

Imadło hydrauliczne do mocowania detali na centrach obróbczych i frezarkach. Mechanizm docisku wspomaga stabilne osadzenie przedmiotu.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie producenta; wariant i wyposażenie ustalane w ofercie. | Masa netto według tabeli producenta. Wymiary szczęk, rozwarcie i obrys potwierdzamy z rysunku zamawianego modelu. | J i J3 oznaczają dwa ustawienia szczęk według rysunku producenta. Zakresy nie są sumowane; konfigurację potwierdzamy przy doborze. | Warianty: Wymiary i wyposażenie do potwierdzenia

Dokumentacja: źródło 1

21. GT - imadło modułowe

Precyzyjne imadło ze stali stopowej, z wymiennymi elementami. Rodzina modeli o różnych szerokościach szczęk i zakresach rozwarcia.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie producenta; wariant i wyposażenie ustalane w ofercie. | Szerokości szczęk: 100 / 125 / 150 / 175 mm - zależnie od modelu | Rozwarcie: 100-300 mm - zależnie od modelu

Dokumentacja: źródło 1

22. JX - imadło mechaniczne

Kompaktowe imadło mechaniczne ze stali stopowej. Przeznaczone do frezowania, wiercenia, wytaczania i szlifowania po doborze właściwego wariantu.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie producenta; wariant i wyposażenie ustalane w ofercie. | Masa według tabeli producenta. Wymiary szczęk, rozwarcie i obrys potwierdzamy z rysunku zamawianego modelu. | J i J3 oznaczają dwa ustawienia szczęk według rysunku producenta. Zakresy nie są sumowane; konfigurację potwierdzamy przy doborze.

Dokumentacja: źródło 1

Maszyny

23. Frezarka pionowa X6333 330×1370

Frezarka do obróbki płaszczyzn, rowków i otworów. Stół 330 × 1370 mm i wrzeciono ISO40 pozwalają dobrać narzędzia oraz mocowanie do zadania.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie z oferty dostawcy. Wyposażenie i wykonanie potwierdzamy przy wycenie. Dostawca stosuje tę fotografię także dla drugiego modelu frezarki. | Dane według Ecometal Solutions. Wersję maszyny i wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem.

Cena źródłowa dostawcy: 56 000 zł | Netto/brutto nieokreślone. Nie jest ofertą HAUZER. Sprawdzona 10.10.2026.

Dokumentacja: źródło 1

24. Frezarka uniwersalna Eco 320×1370 5H SERWO

Frezarka uniwersalna z odczytem trzech osi. Przesuwy i stół roboczy umożliwiają dopasowanie do obróbki detali oraz prac warsztatowych.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie z oferty dostawcy. Wyposażenie i wykonanie potwierdzamy przy wycenie. | Dane według Ecometal Solutions. Wersję maszyny i wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem.

Cena źródłowa dostawcy: 68 000 zł | Netto/brutto nieokreślone. Nie jest ofertą HAUZER. Sprawdzona 10.10.2026.

Dokumentacja: źródło 1

25. Frezarka uniwersalna X6330 305×1370

Frezarka uniwersalna do obróbki płaszczyzn i rowków. Regulowany zakres obrotów pionowego wrzeciona pozwala dobrać prędkość do narzędzia i materiału.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie z oferty dostawcy. Wyposażenie i wykonanie potwierdzamy przy wycenie. Dostawca stosuje tę fotografię także dla drugiego modelu frezarki. | Dane według Ecometal Solutions. Wersję maszyny i wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem.

Cena źródłowa dostawcy: 56 000 zł | Netto/brutto nieokreślone. Nie jest ofertą HAUZER. Sprawdzona 10.10.2026.

Dokumentacja: źródło 1

26. Frezarka uniwersalna ZX7550CW 240×1000

Frezarka z wrzecionem poziomym i pionowym, odczytem trzech osi oraz automatycznymi posuwami opisanymi przez dostawcę. Do prac frezarskich wymagających różnych kierunków obróbki.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie z oferty dostawcy. Wyposażenie i wykonanie potwierdzamy przy wycenie. | Dane według Ecometal Solutions. Wersję maszyny i wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem.

Cena źródłowa dostawcy: 18 000 zł | Netto/brutto nieokreślone. Nie jest ofertą HAUZER. Sprawdzona 10.10.2026.

Dokumentacja: źródło 1

27. Frezarko-wiertarka Eco 240×800

Kompaktowa frezarko-wiertarka do prac warsztatowych. Stół krzyżowy pozwala ustawiać położenie detalu przy wierceniu i frezowaniu.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie z oferty dostawcy. Wyposażenie i wykonanie potwierdzamy przy wycenie. | Dane według Ecometal Solutions. Wersję maszyny i wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem.

Cena źródłowa dostawcy: 16 000 zł | Netto/brutto nieokreślone. Nie jest ofertą HAUZER. Sprawdzona 10.10.2026.

Dokumentacja: źródło 1

28. Przecinarka taśmowa typ DBS500 półautomat rok 2018 używana

Dwukolumnowa przecinarka półautomatyczna do cięcia materiałów metalowych. Karta dostawcy dotyczy maszyny używanej z 2018 roku, z hydraulicznym imadłem i podnoszeniem ramienia.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie z oferty dostawcy. Wyposażenie i wykonanie potwierdzamy przy wycenie. | Dane według Ecometal Solutions. Wersję maszyny i wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem.

Cena źródłowa dostawcy: 32 000 zł | Netto/brutto nieokreślone. Nie jest ofertą HAUZER. Sprawdzona 10.10.2026.

Dokumentacja: źródło 1

29. Szlifierka do płaszczyzn Eco 400×800 NC

Szlifierka do wykańczania powierzchni płaskich. Wielkość stołu i dopuszczalne obciążenie pomagają określić, jakie detale oraz mocowanie można zastosować.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie z oferty dostawcy. Wyposażenie i wykonanie potwierdzamy przy wycenie. | Dane według Ecometal Solutions. Wersję maszyny i wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem.

Cena źródłowa dostawcy: 85 000 zł | Netto/brutto nieokreślone. Nie jest ofertą HAUZER. Sprawdzona 10.10.2026.

Dokumentacja: źródło 1

30. Szlifierka do płaszczyzn Eco 700×1250 M7170NC używana rok 2021

Szlifierka do większych powierzchni płaskich, ze sterowaniem PLC Siemens i panelem dotykowym opisanym w ofercie. Karta dotyczy maszyny używanej z 2021 roku.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie z oferty dostawcy. Wyposażenie i wykonanie potwierdzamy przy wycenie. | Dane według Ecometal Solutions. Wersję maszyny i wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem. | Silnik główny: 7,5 / 11 kW - wykonanie do potwierdzenia

Cena źródłowa dostawcy: 110 000 zł | Netto/brutto nieokreślone. Nie jest ofertą HAUZER. Sprawdzona 10.10.2026.

Dokumentacja: źródło 1

31. Szlifierka do płaszczyzn Eco MY 1022 AHD

Kompaktowa szlifierka do precyzyjnego wykańczania powierzchni płaskich. Parametry stołu, przesuwów i ściernicy określają obszar zastosowania.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie z oferty dostawcy. Wyposażenie i wykonanie potwierdzamy przy wycenie. | Dane według Ecometal Solutions. Wersję maszyny i wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem.

Cena źródłowa dostawcy: 52 000 zł | Netto/brutto nieokreślone. Nie jest ofertą HAUZER. Sprawdzona 10.10.2026.

Dokumentacja: źródło 1

32. Tokarka Eco C6240x1000 - odczyt 3 osi

Tokarka konwencjonalna do toczenia powierzchni walcowych, stożków i obróbki warsztatowej. Odczyt trzech osi występuje w nazwie oferty; jego kompletację potwierdzamy przed zamówieniem.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie z oferty dostawcy. Wyposażenie i wykonanie potwierdzamy przy wycenie. | Dane według Ecometal Solutions. Wersję maszyny i wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem.

Cena źródłowa dostawcy: 23 000 zł | Netto/brutto nieokreślone. Nie jest ofertą HAUZER. Sprawdzona 10.10.2026.

Dokumentacja: źródło 1

33. Tokarka Eco CQ6236Ax1000

Tokarka do prac warsztatowych i obróbki detali o długości do 1000 mm według tabeli dostawcy. Przelot wrzeciona i średnice toczenia pomagają dobrać obrabiany materiał.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie z oferty dostawcy. Wyposażenie i wykonanie potwierdzamy przy wycenie. | Dane według Ecometal Solutions. Wersję maszyny i wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem.

Cena źródłowa dostawcy: 17 500 zł | Netto/brutto nieokreślone. Nie jest ofertą HAUZER. Sprawdzona 10.10.2026.

Dokumentacja: źródło 1

34. Tokarka Eco CQ6240Fx1000 z imakiem szybkozmiennym

Tokarka konwencjonalna z imakiem szybkozmiennym wskazanym w ofercie. Ułatwia przygotowanie narzędzi do kolejnych operacji toczenia.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie z oferty dostawcy. Wyposażenie i wykonanie potwierdzamy przy wycenie. | Dane według Ecometal Solutions. Wersję maszyny i wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem. | Wyposażenie wskazane: Imak szybkozmienny - kompletacja do potwierdzenia

Cena źródłowa dostawcy: 22 500 zł | Netto/brutto nieokreślone. Nie jest ofertą HAUZER. Sprawdzona 10.10.2026.

Dokumentacja: źródło 1

35. Wiertarka promieniowa Eco 3040×14

Wiertarka promieniowa do wykonywania otworów w większych detalach. Regulacja położenia wrzeciona względem kolumny ogranicza konieczność przestawiania przedmiotu.

Do potwierdzenia / uwagi: Dane według Ecometal Solutions. Wersję maszyny i wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem.

Cena źródłowa dostawcy: 39 850 zł | Netto + VAT. Nie jest ofertą HAUZER. Sprawdzona 10.10.2026.

Dokumentacja: źródło 1

36. Wiertarka słupowa Z5045C/1 ze stołem krzyżowym

Wiertarka ze stołem krzyżowym, opisana przez dostawcę również do frezowania i gwintowania. Głowica ma regulację obrotu w poziomie.

Do potwierdzenia / uwagi: Zdjęcie z oferty dostawcy. Wyposażenie i wykonanie potwierdzamy przy wycenie. | Dane według Ecometal Solutions. Wersję maszyny i wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem.

Cena źródłowa dostawcy: 17 000 zł | Netto/brutto nieokreślone. Nie jest ofertą HAUZER. Sprawdzona 10.10.2026.

Dokumentacja: źródło 1

Oświetlenie spożywcze

37. ONN-M9R

Liniowa oprawa do oświetlenia stanowisk, linii produkcyjnych i chłodni. Regulacja kierunku światła ułatwia oświetlenie miejsca pracy.

Do potwierdzenia / uwagi: Kompletacja: Oprawa, mocowanie, przewód i zasilacz - według uzgodnionej oferty | Osłona matowa: Opcja ograniczająca olśnienie - do uzgodnienia | Przewód i złącze: Długość przewodu, typ złącza i przyporządkowanie żył do uzgodnienia

Dokumentacja: źródło 1 · źródło 2

38. ONN-M9S

Oprawa liniowa wskazana przez producenta do zakładów spożywczych, chłodni i przemysłu farmaceutycznego. Dobierana do warunków montażu i procedury czyszczenia.

Do potwierdzenia / uwagi: Kompletacja: Oprawa, mocowanie, przewód i zasilacz - według uzgodnionej oferty | Osłona matowa: Opcja ograniczająca olśnienie - do uzgodnienia | Przewód i złącze: Długość przewodu, typ złącza i przyporządkowanie żył do uzgodnienia

Dokumentacja: źródło 1 · źródło 2

Zamówienie i dobór

Podaj model i pełny wariant, liczbę sztuk, zastosowanie, parametry instalacji i miejsce dostawy. Przed zamówieniem potwierdzamy dokumentację konkretnego wykonania, kompletację, cenę netto/brutto oraz termin.

Oświetlenie spożywcze: IP67 z karty PDF nie stanowi potwierdzenia odporności na detergent ani certyfikacji higienicznej. Moc, długość, barwa i mycie ciśnieniowe wymagają potwierdzenia wykonania.

Źródło zestawienia: bieżący przegląd 10.10.2026, karty article.product strony HAUZER. Pełne adresy dokumentacji i uwagi znajdują się również w XLSX i CSV.